

Fusion 仕様諸元 (単位: mm)

L0	全長	フレーム長: ショート⇒830 / ロング⇒860
H0	全高	フレーム高: フラット⇒682 / レギュラー⇒673
H2	前座高	フレーム高: フラット⇒390 レギュラーでシート奥行350・380⇒430 / レギュラーでシート奥行410⇒435
H3	後座高	380
W1	シート幅	275～415 [20mmピッチ] *規格寸法は280～420mm [20mmピッチ]
L1	シート奥行	350・380・410
W0	全幅	530
WH	折りたたみ幅	315
H4	バックレスト高	バックレストタイプ: ロー⇒300～350 / ミディアム⇒350～400 / ハイ⇒400～450 / スーパーハイ⇒オプション [10mmピッチ・可変]
θB	バックレスト角	83°・90°・97°
D1	タイヤサイズ	25-501 (外径: 560mm、リムサイズ: 22×1-1/4、*22インチ) 25-520 (外径: 580mm、リムサイズ: 24×1-1/8、*23インチ) 25-540 (外径: 595mm、リムサイズ: 24×1-3/8、*24インチ) ※ブロックタイヤ装着時は外径: 610mm 25-559 (外径: 615mm、リムサイズ: 26×1.50、*25インチ)
L8	車軸前後位置寸法	フレーム高: フラット⇒60～-20 / レギュラー⇒70～-10 [20mmピッチ・可変]
θCM	キャンバー角	0°
W2	ハンドリム取付間隔	5・10・15・20・25・30
D2	キャスターホイール径	WCR5⇒100・125 / LPC4⇒80・95・105・125 / ワイドキャスター⇒100・125 / 樹脂コア⇒92・105・127 / クッションキャスター⇒125
BL	ブレーキレバー長	ダイヤル上付け⇒55・75・110・140 / ノブボルト上付け⇒85・120(ダイヤル上付けと同様の寸法基準では60・95mm相当)
L7	フットレスト長	プレートジョイント s t d、パイプジョイント s t d、プレートセパレート s t d の場合 フレーム高: フラット⇒250～350 / レギュラー⇒300～400 [10mmピッチ・可変] プレートジョイント h i、プレートセパレート h i の場合 フレーム高: フラット⇒70～250 / レギュラー⇒100～290 [10mmピッチ・可変]
AH	アームレスト高	オプション
	重量	9.5kg

※上記仕様諸元表は、次の仕様を元に算出してあります。

シート幅: 320mm / シート奥行: 350mm / バックレスト高: 300mm / バックレスト角: 90° / フットレスト長: フレーム高「フラット」の場合 350mm・「レギュラー」の場合 370mm / ホイール: AL-5 / タイヤ: 25-540(外径595mm) / 車軸前後位置寸法: フレーム高「フラット」の場合 20mm・「レギュラー」の場合 30mm / 車軸上下位置: 上から2番目 / キャンバー角: 0° / ハンドリム取付間隔: 10mm / キャスターフォーク: ワイドフォーク / キャスターホイール径: 92mm / キャスターカラー (10mm) 位置: 上1ヶ・下1ヶ / キャスターホイール取付穴: 3穴の下穴 / フットレスト: パイプジョイント s t d / オプション・アクセサリ: 無し

