

GWX III 仕様諸元 (単位: mm)		
L0	全長	フレーム長&フレーム高: ショート&レギュラー⇒795 / ロング&レギュラー⇒835 / ショート&ハイ⇒790 / ロング&ハイ⇒820
H0	全高	フレーム高: レギュラー⇒650 / ハイ⇒670
H2	前座高	シート奥行 350 の場合 フレーム高: レギュラー⇒425 / ハイ⇒443 シート奥行 380 の場合 フレーム高: レギュラー⇒430 / ハイ⇒448 シート奥行 420 の場合 フレーム高: レギュラー⇒435 / ハイ⇒454
H3	後座高	フレーム高: レギュラー⇒365 / ハイ⇒385
W1	シート幅	315(275)～415(375) [20mmピッチ] *規格寸法は 320(280)～420(380)mm [20mmピッチ] ()内はフットレスト幅
L1	シート奥行	350・380・420
W0	全幅	530
WH	折りたたみ幅	340
H4	バックレスト高	バックレストタイプ: ロー⇒280～330 / ミディアム⇒330～380 / ハイ⇒380～430 [10mmピッチ・可変]
θB	バックレスト角	86°
D1	タイヤサイズ	25-540 (外径: 595mm、リムサイズ: 24 × 1-3/8、* 24 インチ) 25-559 (外径: 615mm、リムサイズ: 26 × 1.50、* 25 インチ)
L8	車軸前後位置寸法	70～40
θCM	キャンバー角	0°
W2	ハンドリム取付間隔	5・10・15・20・25・30
D2	キャストホイール径	WCR 5⇒100 / LPC 4⇒80・95・105 / ワイドキャスト⇒100 / 樹脂コア⇒92・105
BL	ブレーキレバー長	55・75・110・140 (水平を除く)
L7	フットレスト長	フレーム高: レギュラー⇒310～400 / ハイ⇒330～420
AH	アームレスト高	オプション
	重量	フレーム長&フレーム高: ショート&レギュラー⇒9.0kg / ショート&ハイ⇒9.1kg ロング&レギュラー⇒9.1kg / ロング&ハイ⇒9.2kg

※上記仕様諸元表は、次の仕様を元に算出しております。

シート幅: 320mm / シート奥行: 350mm / バックレスト高: 280mm / フットレスト長: フレーム長「ショート」の場合 390mm・「ロング」の場合 400mm / ホイール: TT-3R / タイヤ: 25-540(外径 595mm) / 車軸前後位置寸法: 50mm / ハンドリム取付間隔: 10mm / キャスターフォーク: CZ2-Pro / キャスターホイール径: 92mm / キャスターホルダー位置: 標準位置 / キャスターホイール取付穴: 3穴の中央 / フットレスト: パイプジョイント s t d / オプション・アクセサリ: 無し

