

NEOpus 仕様諸元 (単位: mm)

L0	全長	フレーム長&フレーム高: ショート&ロー⇒840 / ショート&ミディアム⇒854 ロング&ロー⇒873 / ロング&ミディアム⇒891 / ロング&ハイ⇒882
H0	全高	フレーム高: ロー⇒639 / ミディアム⇒637 / ハイ⇒657
H2	前座高	フレーム高: ロー⇒380 / ミディアム⇒433 / ハイ⇒453
H3	後座高	フレーム高: ロー⇒360 / ミディアム⇒363 / ハイ⇒383
W1	シート幅	275 ~ 415 [20mmピッチ] *規格寸法は280 ~ 420mm [20mmピッチ]
L1	シート奥行	バックレストオフセット寸法: 0⇒350・380・420 / -20⇒330・360・400 / -40⇒310・340・380
W0	全幅	530
WH	折りたたみ幅	315
H4	バックレスト高	バックレストタイプ: ロー⇒280~330 / ミディアム⇒330~380 / ハイ⇒380~430 / スーパーハイ⇒440~480 [10mmピッチ・可変]
θB	バックレスト角	バックレストオフセット寸法: 0⇒70°~106° / -20⇒78°~114° / -40⇒86°~122° [4°ピッチ・可変]
D1	タイヤサイズ	25-501 (外径: 560mm, リムサイズ: 22 × 1-1/4, * 22インチ) 25-520 (外径: 580mm, リムサイズ: 24 × 1-1/8, * 23インチ) 25-540 (外径: 595mm, リムサイズ: 24 × 1-3/8, * 24インチ) ※ブロックタイヤ装着時は外径: 610mm 25-559 (外径: 615mm, リムサイズ: 26 × 1.50, * 25インチ)
L8	車軸前後位置寸法	バックレストオフセット寸法: 0⇒90 ~ 10 / -20⇒70 ~ -10 / -40⇒50 ~ -30 [10mmピッチ・可変]
θCM	キャンバー角	0°
W2	ハンドリム取付間隔	5・10・15・20・25・30
D2	キャスターホイール径	WC R 5⇒100・125 / L P C 4⇒80・95・105・125 / ワイドキャスター⇒100・125 / 樹脂コア⇒92・105・127
BL	ブレーキレバー長	55・75・110・140 (水平を除く)
L7	フットレスト長	プレートジョイント s t d、パイプジョイント s t d、プレートセパレート s t d の場合 フレーム高: ロー⇒300~340 / ミディアム⇒320~410 / ハイ⇒340~430 [10mmピッチ・可変] プレートジョイント h i、プレートセパレート h i の場合 フレーム高: ロー⇒130~270 / ミディアム⇒150~290 / ハイ⇒170~310 [10mmピッチ・可変]
AH	アームレスト高	オプション
	重量	10.3kg

※上記仕様諸元表は、次の仕様を元に算出しております。

シート幅: 320mm / シート奥行: 350mm / バックレストオフセット寸法: 0mm / バックレスト高: 280mm / バックレスト角: 90° / フットレスト長: フレーム高がハイとミディアムの場合は400mm、ローは330mm / ホイール: A L - 5 / タイヤ: 25-540 (外径595mm) / 車軸前後位置寸法: 40mm / 車軸上下位置: フレーム高がハイは上から2番目、ミディアムとローは上から1番目 / ハンドリム取付間隔: 10mm / キャスターフォーク: C Z 2 - P r o / キャスターホイール径: 92mm / キャスターホルダー上下位置: フレーム高がハイとミディアムは下から3段目、ローは下から4段目 / キャスターホイール取付穴: 3穴の下穴 / フットレスト: プレートジョイント s t d / オプション、アクセサリ: 無し

