

## SX/SR 仕様諸元 (単位: mm)

L0	全長	フレーム長&フレーム高: ショート&レギュラー⇒810 / ショート&ハイ⇒808 / ショート&フラット⇒813 ロング&レギュラー⇒856 / ロング&ハイ⇒850 / ロング&フラット⇒863
H0	全高	フレーム高: レギュラー⇒654 / ハイ⇒682 / フラット⇒688
H2	前座高	フレーム高: レギュラー⇒432 / ハイ⇒447 / フラット⇒425
H3	後座高	フレーム高: レギュラー⇒359 / ハイ⇒385 / フラット⇒390
W1	シート幅	275 ~ 415 [20mmピッチ] *規格寸法は 280 ~ 420mm [20mmピッチ]
L1	シート奥行	350・380・420
W0	全幅	524
WH	折りたたみ幅	309
H4	バックレスト高	バックレストタイプ: ロー⇒300~350 / ミディアム⇒350~400 / ハイ⇒400~450 [10mmピッチ・可変]
θB	バックレスト角	フレーム高: レギュラー⇒88° / ハイ⇒88° / フラット⇒90°
D1	タイヤサイズ	25-501 (外径: 560mm, リムサイズ: 22 × 1-1/4, * 22 インチ) 25-520 (外径: 580mm, リムサイズ: 24 × 1-1/8, * 23 インチ) 25-540 (外径: 595mm, リムサイズ: 24 × 1-3/8, * 24 インチ) ※ブロックタイヤ装着時は外径: 610mm 25-559 (外径: 615mm, リムサイズ: 26 × 1.50, * 25 インチ)
L8	車軸前後位置寸法	フレーム高: レギュラー⇒70~30 / ハイ⇒70~30 / フラット⇒50~10
θCM	キャンバー角	0°・-2°
W2	ハンドリム取付間隔	5・10・15・20・25・30
D2	キャストホイール径	WC R 5 ⇒ 100・125 / L P C 4 ⇒ 80・95・105・125 / ワイドキャスト⇒100・125 / 樹脂コア⇒92・105・127
BL	ブレーキレバー長	55・75・110・140 (水平を除く)
L7	フットレスト長	プレートジョイント s t d、パイプジョイント s t d、プレートセパレート s t d の場合 フレーム長: ショート⇒325~415(385) / ロング⇒335~425(395) [10mmピッチ・可変] ( )内はフレーム高「フラット」の場合 プレートジョイント h i、プレートセパレート h i の場合 フレーム長: ショート⇒120~390 / ロング⇒130~400 [10mmピッチ・可変]
AH	アームレスト高	オプション
	重量	SXの場合 フレーム長: ショート⇒9.6kg / ロング⇒9.7kg SRの場合 フレーム長: ショート⇒9.9kg / ロング⇒10.0kg

※上記仕様諸元表は、次の仕様を元に算出しております。

シート幅: 320mm / シート奥行: 350mm / バックレスト高: 300mm / フットレスト長: 380mm / ホイール: T T - 3 R / タイヤ: 25-540 (外径 595mm) / 車軸前後位置寸法: 50mm (フレーム高がフラットの場合は 30mm) / キャンバー角: 0° / ハンドリム取付間隔: 10mm / キャスターフォーク: C Z 2 - S t d / キャスターホイール径: 92mm / キャスターホルダー上下位置: 下から 5 段目 / キャスターホイール取付穴: 3 穴の下穴 / フットレスト: パイプジョイント s t d / オプション・アクセサリ: 無し

