

ZZR 仕様諸元 (単位: mm)

L0	全長	フレーム長&車軸タイプ&車軸軸前後位置寸法: ショート&車軸 A & 50 ⇒ 810 / ショート&車軸 B & 60 ⇒ 795 ロング&車軸 A & 50 ⇒ 855 / ロング&車軸 B & 60 ⇒ 840
H0	全高	682
H2	前座高	447
H3	後座高	385
W1	シート幅	フロントパイプ形状: ストレート⇒ 275 ~ 415 [20mmピッチ] *規格寸法は 280 ~ 420 シボリ⇒ 315 ~ 415 [20mmピッチ] *規格寸法は 320 ~ 420
L1	シート奥行	350・380・420
W0	全幅	524
WH	折りたたみ幅	フロントパイプ形状: ストレート⇒ 310 / シボリ⇒ 350
H4	バックレスト高	バックレストタイプ: ロー⇒ 300 ~ 350 / ミディアム⇒ 350 ~ 400 / ハイ⇒ 400 ~ 450 [10mmピッチ・可変]
θB	バックレスト角	86°・88°・90° [可変]
D1	タイヤサイズ	25-540 (外径: 595mm、リムサイズ: 24 × 1-3/8、* 24 インチ) ※ブロックタイヤ装着時は外径: 610mm 25-559 (外径: 615mm、リムサイズ: 26 × 1.50、* 25 インチ)
L8	車軸前後位置寸法	車軸タイプ&キャンバー角: 車軸 A (エキセントリックカラー) & 0° ⇒ 70 ~ 30 / 車軸 A (エキセントリックカラー) & -2° ⇒ 70・50・30 車軸 B (リアサスペンション) & 0° ⇒ 60・40
θCM	キャンバー角	車軸タイプ: 車軸 A (エキセントリックカラー) ⇒ 0°・-2° / 車軸 B (リアサスペンション) ⇒ 0°
W2	ハンドリム取付間隔	5・10・15・20・25・30
D2	キャスターホイール径	WC R 5 ⇒ 100・125 / LPC 3 ⇒ 80・95・105・125 / ワイドキャスター ⇒ 100・125 / 樹脂コア ⇒ 92・105・127
BL	ブレーキレバー長	55・75・110・140 (水平を除く)
L7	フットレスト長	フレーム長: ショート⇒ 325 ~ 415 / ロング⇒ 335 ~ 425 [10mmピッチ・可変]
AH	アームレスト高	オプション
	重量	フレーム長: ショート⇒ 9.4kg / ロング⇒ 9.5kg

※上記仕様諸元表は、次の仕様を元に算出しております。

車軸タイプ: 車軸 A (エキセントリックカラー) / シート幅: 320mm / シート奥行: 350mm / バックレスト高: 300mm / バックレスト角: 88° / フットレスト長: 380mm / ホイール: T T - 3 R / タイヤ: 25-540 (外径 595mm) / 車軸前後位置寸法: 50mm / キャンバー角: 0° / ハンドリム取付間隔: 10mm / キャスターフォーク: CZ 2-Pro / キャスターホイール径: 92mm / キャスターホルダー上下位置: 下から 5 段目 / キャスターホイール取付穴: 3 穴の下穴 / フットレスト: パイプジョイント std / オプション・アクセサリ: 無し

