

SX/SR仕様諸元 (単位: mm)

L0	全長	フレーム長&フレーム高: ショート&レギュラー⇒806 / ショート&ハイ⇒803 / ショート&フラット⇒812 ロング&レギュラー⇒852 / ロング&ハイ⇒850 / ロング&フラット⇒860
H0	全高	フレーム高: レギュラー⇒655 / ハイ⇒682 / フラット⇒688
H2	前座高	フレーム高: レギュラー⇒433 / ハイ⇒446 / フラット⇒425
H3	後座高	フレーム高: レギュラー⇒360 / ハイ⇒385 / フラット⇒390
W1	シート幅	275~415 [20mmピッチ] *規格寸法は280~420 [20mmピッチ]
L1	シート奥行	350・380・420
W0	全幅	524
WH	折りたたみ幅	309
H4	バックレスト高	バックレストタイプ: ロー⇒300~350 / ミディアム⇒350~400 / ハイ⇒400~450 [10mmピッチ可変]
θB	バックレスト角	フレーム高: レギュラー⇒88° / ハイ⇒88° / フラット⇒90°
D1	タイヤサイズ	25-501(外径: 560 mm, リムサイズ: 22×1-1/4, *22インチ) 25-520(外径: 580 mm, リムサイズ: 24×1-1/8, *23インチ) 25-540(外径: 595 mm, リムサイズ: 24×1-3/8, *24インチ) ※ブロックタイヤ装着時は、外径 610 mm 25-559(外径: 615 mm, リムサイズ: 26×1.50, *25インチ)
L8	車軸前後位置寸	車軸タイプ&フレーム高: 車軸A&レギュラー⇒70~30 / 車軸A&ハイ⇒70~30 / 車軸A&フラット⇒50~10 (20mmピッチ) 車軸タイプ&フレーム高: 車軸B&レギュラー⇒60・40 / 車軸B&ハイ⇒60・40 / 車軸B&フラット⇒40・20
θCM	キャンバー角	車軸タイプ: 車軸A⇒0°・-2° / 車軸B⇒0°
W2	ハンドリム取付間隔	5・10・15・20・25・30
D2	キャスターホイール径	WCRS⇒100・125 / LPC3⇒80・95・105・125 / ワイドキャスター⇒100・125 / 樹脂コア⇒92・105・127
BL	ブレーキレバー長	55・75・110・140 (水平線を除く)
L7	フットレスト長	プレートジョイント std, パイプジョイント std, プレートセパレート std の場合 フレーム長: ショート⇒325~415(385) / ロング⇒335~425(395) [10mmピッチ可変] ()内はフレーム高「フラット」の場合 プレートジョイント hi, プレートセパレート hi の場合 フレーム長: ショート⇒120~390 / ロング⇒130~400 [10mmピッチ可変]
AH	アームレス高	オプション
	重量	SXの場合 フレーム長: ショート⇒9.5 kg / ロング⇒9.6 kg SRの場合 フレーム長: ショート⇒9.8 kg / ロング⇒9.9 kg

※上記仕様諸元表は、次の仕様を元に算出しております。

シート幅: 320 mm / シート奥行: 350 mm / バックレスト高: 300 mm / フットレスト長: 385 mm / ホイール: TT-3R / タイヤ: 25-540(外径 595 mm) / 車軸前後位置寸法: 50 mm / キャンバー角: 0° / ハンドリム取付間隔: 10 mm / キャスターフォーク: C22-STD / キャスターホイール径: 92 mm / キャスターホルダー上下位置: 下から5段目 / キャスターホイール取付穴: 3穴の下穴 / フットレスト: パイプジョイント std / オプション・アクセサリ: 無し

