

【仕様】

| 項目 | | 現行品 | 変更品 |
|------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 品番 | | X0C-82100-11 | X0F-82100-00 |
| 公称電圧 | | 25V | 25.2V |
| 定格容量（5時間率） | | 11.2Ah | 10.08Ah |
| 連続走行距離 | <u>JWX-1PLUS</u> ※1 | 30km | 27km |
| | <u>JWX-2</u> ※2 | 40km | 36km |
| <u>最大使用期限</u> ※3 | | 最初の充電開始から8年、 または 積算充電容量8000Ah | 最初の充電開始から8年、 または 積算充電容量8000Ah、 または <u>劣化度合い</u> 25% ※4 |
| <u>回生電流を受け付ける温度</u> ※5 | | -10～45℃ | 0～45℃ |
| <u>充電時間</u> ※6 | | 4.5時間 | 4.0時間 |
| 重量 | | 3.6kg | 3.4kg |

※1：ヤマハパターン走行（24インチ・4.5km/h仕様、バッテリー新品・満充電、気温15～25℃、体重75kg、直進平坦路連続走行）

※2：ヤマハパターン走行（24インチ標準タイヤ、バッテリー新品・満充電、気温15～25℃、体重75kg、直線平坦路5km/h連続走行、工場出荷設定のモード2）

※3：最大使用期限に達すると、充電ができなくなります。

※4：劣化度合いとは、バッテリーの劣化状況を新品に対する容量比で表したものです。

※5：外気温ではなく、バッテリー内部の温度です。回生電流は減速時や降坂時に発生します。変更品においてはバッテリー内部の温度が0℃以下もしくは45℃以上で回生電流が発生すると、操作部にエラーが表示され、車いすはゆっくりと停止します。

※6：バッテリー残量警告点灯から満充電まで。時間は目安であり、気温や電源の状態により充電時間が異なる場合があります。