



※太枠内は必ずご記入ください。

# miniNEO-Eキッズ 注文書

採寸日	年月日	受注番号	交付内容	現金・福祉 ・その他( )
フリガナ				
氏名	様	性別	男・女	生年月日
住所	〒	都道府県		年月日
TEL	( )	身長	cm	体重
				kg
障害の種類、部位	ご趣味	オーエックス車いすの購入	興味のあるスポーツ	
頸損 脊損 その他	部位	<input type="checkbox"/> 初めて <input type="checkbox"/> 2台目以上	<input type="checkbox"/> バスケットボール <input type="checkbox"/> テニス <input type="checkbox"/> 陸上競技 <input type="checkbox"/> その他( )	

受注日 年月日  
出荷予定日 年月日

memo

### 個人情報の取扱いについて

個人情報は、漏洩しないよう適正な管理をいたします。個人情報の収集は、適切なアフターサービスの実施、製品・イベント情報の提供、営業上の案内等を目的としています。  
オーエックス・グループ（株式会社オーエックスエンジニアリングおよび関係会社）

Kid's wheelchair・Buggy catalog **2025 vol.1**

販売店名/お電話

ご担当者名

②～④は必須項目です。チェック、No.、寸法に記入漏れがないかよく確認してください。

①【モデル】 miniNEO-Eキッズ	¥637,000
②【部品選択】	チェックを入れてください
α 新型電動ユニット JWG-1 <sup>※1</sup> 最高速度 4.5km/h	<input checked="" type="checkbox"/>
Ⓐ クラッチレバー位置 右側取付け	<input type="checkbox"/>
左側取付け	<input type="checkbox"/>
Ⓑ リチウムイオンバッテリー <sup>※2</sup>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ⓒ コントローラー位置 右側取付け	<input type="checkbox"/>
左側取付け	<input type="checkbox"/>
Ⓓ スイッチ	<input type="checkbox"/> No.1 押しボタンスイッチ <input type="checkbox"/> No.2 トグルスイッチ +¥9,000
Ⓐ フットレスト プレートジョイントhi	<input type="checkbox"/>
プレートセパレートhi	<input type="checkbox"/>
ブレーキ <sup>※3</sup> ダイヤル下付け	<input checked="" type="checkbox"/>
小計②	

※1 新型電動ユニット「JWG-1」については裏面をご覧ください。  
電動ユニット「JWX-1 PLUS+」は販売を終了し、新型電動ユニット「JWG-1」となりました。駆動トルクを向上させ、さらに安定した走りを実現します。  
コントローラーは、表示部を鮮明化、液晶画面をジョイスティック前方に配置し、手を添えている際でも確認しやすくなりました。  
カラーキャップの選択は終了しました。

※2 36V 6.45Ah リチウムイオンバッテリーを標準採用。従来の3.4kgから2.4kgに小型軽量化し、さらに取り外しがしやすい構造とすることで充電の手間を軽減しています。充電時間は約5時間。満充電からの走行距離はおおよそ25kmです。

※3 「アウトターノ下付け」は販売を終了しました。

⑤【オプション】	No.	金額
ジョイスティックレバー (丸)	<input type="checkbox"/> No.2	¥7,500
(T)	<input type="checkbox"/> No.3	¥10,500
(細長)	<input type="checkbox"/> No.4	¥10,500
(コの字)	<input type="checkbox"/> No.5	¥10,500
(俵)	<input type="checkbox"/> No.6	¥7,500
(お椀)	<input type="checkbox"/> No.7	¥7,500
グリップ		
クッションキャスター		
ワイドキャスター		
小計⑤		

⑥【アクセサリ】	No.	金額
ロールアップポーチ		
アームレストカバー		
ボトルホルダー		
フレームカバー		
体幹パッド(ベルクロ式) <sup>※4</sup>		
アシストベルト		
エラスティックベルト		
ホールディングベルト		
胸ベルト		
腰ベルト		
股ベルト (カンタークッション選択時のみ)		
スペアレザー		※4
クッション		
厚さ: <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100		
幅: mm 奥行: mm		
カンタークッション		
サイズ: <input type="checkbox"/> XS <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M		
テーブルステー		
充電式空気入れ		※4
小計⑥		

※4 課税商品です。

③【フレームカラー選択】	No. / 色名	金額
1 1色	1色	¥0
2 2色(特別色)	前部	
中部		
3 3色(特別色)	後部	
小計③		

④【各部寸法】	No.	寸法記入欄
Ⓒ フレームタイプ		
Ⓓ シート幅		mm
Ⓔ シート奥行		mm
Ⓕ バックレスト角		°
Ⓖ バックレストタイプ		
バックレスト高		mm
Ⓗ ブレーキレバー長		mm
Ⓘ アームレストタイプ		
アームレスト高		mm
アームレスト長		mm

合計(①+②+③+⑤+⑥)

受注後の変更はできませんので、ご了承ください。  
※掲載価格はメーカー希望小売価格です。

株式会社オーエックスエンジニアリング  
〒265-0043 千葉県千葉市若葉区中田町2186-1

miniNEO-Eキッズ注文書 表 2025年 7月 1版

# miniNEO-E

ミニネオ イキッズ  
キッズ  
ミニネオ イー ジュニア  
ジュニア

電動  
折りたたみ

- ① フレーム  
お客様用に開発した「スーパーショートフレーム」または「ショートフレーム」を使用しています。
- ② ヤマハ製新型電動ユニット「JWG-1」  
新型電動ユニット「JWG-1」は、駆動トルクを向上させ、さらに安定した走りを実現します。最高速度は4.5km/hです。  
コントローラーは、表示部を鮮明化。液晶画面をジョイスティック前方に配置し、手を添えている際でも確認しやすくなりました。
- ③ アームレスト  
高さ調節可能なひじ掛けを標準装備しています。
- ④ 樹脂製サイドガード  
厚さ5mmの樹脂製です。
- ⑤ 効き具合の調整ができるダイヤル下付けブレーキ  
ダイヤルを回すとブレーキシューが移動し効きの調整ができます。微調整も容易でなのでタイヤの磨耗や空気圧の変化にも対応します。
- ⑥ クロスメンバー  
しっかりしたクロスメンバー（メインフレーム左右をつなぐフレーム）を採用しています。
- ⑦ 転倒防止バー（折りたたみ式）  
後方への転倒を防止する転倒防止バーを標準装備しています。必要のないときはコンパクトに収納できます。  
※ 後方への転倒を軽減するもので完全な防止はできません。



写真はminiNEO-Eキッズ  
フレームカラー  
S-Q2 ライムグリーン

¥637,000

## 部品・フレームカラー選択

### 新型電動ユニット JWG-1 (最高速度4.5km/h)

#### ① クラッチレバー位置



右側取付け / 左側取付け  
手動操作、電動操作を切替えるレバーです。取付け位置をお選びいただけます。

#### ② リチウムイオンバッテリー



リチウムイオンバッテリー  
36V 6.45Ah リチウムイオンバッテリーを標準採用。従来の3.4kgから2.4kgに小型軽量化し、さらに取り外しがしやすい構造とすることで充電の手間を軽減しています。充電時間は約5時間。満充電からの走行距離はおよそ25kmです。

#### ③ コントローラー位置



右側取付け / 左側取付け  
アームレストに取付けます。角度調整、取り外しができます。

#### ④ スイッチ



No.1 押しボタンスイッチ  
No.2 トグルスイッチ +¥9,500

### A フットレスト

左右のフットレストを連結した「プレートジョイントhi」と、左右別々に折り上げられる「プレートセパレートhi」をラインナップしています。



プレートジョイントhi



プレートセパレートhi

### B フレームカラー

全ラインナップ約100色の中から好きな色をお選びください。フレームカラーのラインナップはWEBのカラーガイドをご覧ください。  
グラデーションによる2色、3色の塗りわけも特別塗装として承ります。



カラーガイド

特別塗装2色: ¥18,000~、特別塗装3色: ¥24,000~

- ※ カタログ、カラーガイド、実物とは色合いが異なります。カラーサンプルを確認の上ご注文ください。カラーサンプルは、最寄りの販売店にお問い合わせください。
- ※ プリリアントペイントはラメ入りのため、2色以上の塗装はプリリアントペイント同士か、メタリックペイントとの組合せとなります。
- ※ マットペイントの2色以上の塗装は、マットペイント同士の組合せとなります。
- ※ カクテルペイント、キャンディーペイント、ポッピングペイント、グランドペイント、スブラッシュペイント、P-06: パールネオンピンク、P-07: パールネオングリーンは、単色での塗装のみとなります。

重量: 電動ユニットJWG-1装着 (バッテリー込み) 27.2kg~  
連続走行距離: 25km ISO7176-4:2008による測定方法  
(バッテリー新品、気温18~25℃、乗員100kg)  
実用登攀角度: 6° (勾配約10%)  
バッテリー充電時間: 約5時間

受注後の変更はできませんので、ご了承ください。

※ 掲載価格はメーカー希望小売価格です。

株式会社オーエックスエンジニアリング  
〒265-0043 千葉県千葉市若葉区中田町2186-1  
miniNEO-Eキッズ注文書 裏 2025年 7月 1版