



※太枠内は必ずご記入ください。

GW-E (電動ユニット装着車 ヤマハJWG-1・JWX-2)

注文書

採寸日	年 月 日	受注番号	交付内容	・現金・福祉 ・その他()
フリガナ		性別	男・女	年齢
氏名	様	身長	cm	体重
住所	〒	都道府県		
TEL	()	障害の種類、部位	ご趣味	オーエックス車いすの購入
頭損	部位	□初めて	生年月日	年 月 日
脊損		□2台目以上		
その他				

受注日	年 月 日
出荷予定日	年 月 日

memo

個人情報の取り扱いについて
個人情報は、漏洩しないよう適正な管理をいたします。個人情報の収集は、適切なアフターサービスの実施、製品・イベント情報の提供、営業上の案内等を目的としています。
オーエックス・グループ (株式会社オーエックスエンジニアリングおよび関係会社)

2025.vol.2

☆、①～③は必須項目です。No.、寸法に記入漏れがないかよく確認してください。

販売店名/お電話
ご担当者名

モデル GW-E

☆【電動ユニット項目】 Ⅰ、Ⅱのどちらかをお選びください。		No.	金額
Ⅰ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	□ 新型ユニット JWG-1		¥ 446,000
	ホイールサイズと最高速度		—
	クラッチレバー位置		—
	リチウムイオンバッテリー		—
	コントローラー位置		—
	ジョイスティックタイプ		—
	スイッチ		—
Ⅱ ① ② ③ ④ ⑤	□ JWX-2		¥ 423,000
	タイヤ・ホイールサイズ		—
	バッテリー		—
	ハンドリム表面加工		—
	ホイール取付タイプ		—
小計 ☆			

③【寸法項目】		寸法記入欄
J K M Q R S T	シート幅	mm
	シート奥行	mm
	バックレストタイプ	NO.
	バックレスト高	mm
	ハンドリム取付間隔※1	NO.
	ブレーキレバー長	mm
	アームレストタイプ	NO.
アームレスト高※2	mm	

※1 JWG-1を選択した場合は設定できません。
※2 オプション項目の「アームレスト着脱加工」を選択の場合は制限があります。

④【オプション項目】		No.	金額
アームレスト着脱加工			
グリップ			
コントローラースタンド			
小計 ④			

①【本体項目】		No.	金額
A	フレーム＜前方形状＞		¥ 140,000
	＜フレーム高＞		
	＜フロントパイプ形状＞		
B C D E	キャスターフォーク		¥ 26,000
	キャスターホイール		
	フットレスト		
	ブレーキ		
小計 ①			

②【塗装項目】		No. / 色名	金額
□ 1色標準塗装			
	□ 1色特別塗装		
□ 2色特別塗装	前部 2色、3色の場合		
	中部 3色の場合		
□ 3色特別塗装	後部 2色、3色の場合		
小計 ②			

⑤【アクセサリ項目】		No.	金額
スベアレザー クッション			
厚さ: □ 50 □ 80 □ 100			
幅: mm			
奥行: mm			
小計 ⑤			

合計 (☆ + ① + ② + ④ + ⑤)	
------------------------	--

New

GW-E +JWG-1



- SPEC**
- ①: ③ 37-540(24インチ) 最高速度 6km/h
 ② 右側取付け
 ④ リチウムイオンバッテリー
 ⑤ フレーム右側取付け
 ⑥ 標準型
 ⑦ 押しボタンスイッチ
 A: タイプⅢ レギュラー ストレート
 B: CZE-s
 C: WCR5 125mm
 D: プレートジョイントstd
 E: ダイヤル下付け
 I: 標準塗装 (S-04)

OPTION: -
 ACCESSORIES: -
 PRICE: ¥677,000
 アームレスト標準装備
 転倒防止バー標準装備



電動ユニット項目

各価格は、車いす本体をご購入いただく際の価格であるため、部品としてご購入いただく場合の価格とは異なります。

メーカー希望小売価格
 JWG-1組付け ¥661,000~
 JWX-2組付け ¥638,000~

Ⅰ 電動ユニット (新型電動ユニットJWG-1)

¥446,000 ※左記価格には、取付部品および工賃が含まれています。

③ ホイールサイズと最高速度



- No.2 37-501(22インチ) 最高速度 4.5km/h
 No.3 37-540(24インチ) 最高速度 4.5km/h
 No.4 37-501(22インチ) 最高速度 6km/h
 No.5 37-540(24インチ) 最高速度 6km/h

② クラッチレバー位置 (手動、電動切換レバー)



- No.1 右側取付け
 No.2 左側取付け

④ リチウムイオンバッテリー



リチウムイオンバッテリー
 36V 6.45Ah リチウムイオンバッテリーを標準採用。従来の3.4kgから2.4kgに小型軽量化し、さらに取り外しがしやすい構造とすることで充電の手間を軽減しています。充電時間は約5時間。満充電からの走行距離はおおよそ25kmです。

⑤ コントローラー位置



- No.11 フレーム右側取付け
 No.12 フレーム左側取付け
 No.21 アームレスト右側取付け + ¥12,000
 No.22 アームレスト左側取付け + ¥12,000

⑥ ジョイスティックタイプ



- No.1 標準型
 No.2 丸型 + ¥7,500
 No.3 T型 + ¥10,500
 No.4 細長型 + ¥10,500
 No.5 コの字型 + ¥10,500
 No.6 俵型 + ¥7,500
 No.7 お椀型 + ¥7,500

⑦ スイッチ



- No.1 押しボタンスイッチ
 No.2 トグルスイッチ + ¥9,500

重量: 電動ユニットJWG-1装着車 (バッテリー込み) 前方形状 タイプⅠ⇒26.7kg

前方形状 タイプⅢ⇒26.6kg

連続走行距離: 25km ISO7176-4:2008による測定方法
 (速度6km/h、バッテリー新品、気温18~25℃、乗員100kg)

実用登攀角度: 6° (勾配 約10%)

バッテリー充電時間: 約5時間